Klimatyzatory kasetonowe NØRDIS dane techniczne

Model			NIC-NOA 12	NIC-NOA 18	NIC-NOA 24	NIC-NOA 30	NIC-NOA 36	NIC-NOA 36-3	NIC-NOA 42	NIC-NOA 48-3	NIC-NOA 55-3
Chłodzenie	Moc	kW	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)	7.03 (3.30~7.91)	8.79 (2.23~9.38)	10.55 (2.70~11.43)	10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.71)
	Pobór prądu	W	1010 (168~1434)	1633 (720~2088)	2320 (780~2748)	2750 (190~3000)	3950 (900~4200)	4000 (890~4150)	4200 (680~4350)	4650 (800~5900)	5000 (980~6200)
	Prąd roboczy	A	4.45 (1.32~6.31)	7.2 (3.2~9.2)	10.2 (4.2~12)	12.0 (2.0~13.0)	17.5 (4.2~18.5)	6.5 (1.4~6.5)	18.8 (3.1~19.1)	8.1 (1.8~10.2)	8.6 (2.1~10.7)
	SEER		6,6	6,3	6.2	6.6	6.7	6.4	6.1	6.1	6.3
Grzanie	Moc	kW	3.81 (0.47~4.31)	5.57 (2.37~6.10)	7.62 (2.81~8.94)	9.38 (2.70~9.73)	11.14 (2.78~12.30)	11.14 (2.78~12.66)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.93)
	Pobór prądu	W	1019 (124~1376)	1540 (700~1930)	1900 (610~2700)	2450 (430~2550)	3000 (800~3950)	3000 (780~4000)	3700 (750~4250)	4580 (900~5500)	5550 (1020~6700)
	Prąd roboczy	A	4.73 (1.04~6.07)	6.8 (3.1~8.5)	8.5 (3.6~12.1)	11.0 (3.0~11.5)	13.5 (3.5~17.5)	5.0 (1.3~6.4)	16.3 (3.4~19)	8.0 (1.9~9.5)	9.6 (2.1~10.7)
	SCOP		4,1	4,0	4.0	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Klasa efektywności energetycznej			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Jednostka wewnętrzna	Źródło zasilania	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz
	Wymiary (szer.×wys.×gł.)	mm	570x570x260	570x570x260	830x830x205	830x830x245	830x830x245	830x830x245	830x830x287	830x830x287	830x830x287
	Wymiary opakowania (dł.×szer.×wys.)	mm	662x662x317	662x662x317	910x910x250	910x910x290	910x910x290	910x910x290	910x910x330	910x910x330	910x910x330
	Wymiary panelu (W×D×H)	mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Wymiary pakietu paneli (dł.×szer.×wys.)	mm	715x715x123	715x715x123	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Waga Netto/Brutto	kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	24.6/28.6	27.2/31.2	27.2/31.2	29.3/33.5	29.3/33.5	29.3/33.5
	Waga panelu Netto/Brutto	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
	Przepływ powietrza	m^3/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1720/1550/1400	1700/1550/1380	1800/1600/1400	1900/1750/1600	1970/1780/1580	2000/1850/1650
	Ciśnienie akustyczne	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27	49.5/47/44/38.5	50/47.5/44.5/39	50/47.5/44.5/39	51/48.5/46/38	51/48.5/46.5/37.5	53/50.5/48/40
	WiFi		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Jednostka zewnętrzna	Źródło zasilania	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	380-415V, 3F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	380-415V, 3F 50Hz	380-415V, 3F 50Hz
	Wymiary (szer.×wys.×gł.)	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
	Wymiary opakowania (dł.×szer.×wys.)	mm	887x337x610	915x370x615	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480
	Waga Netto/Brutto	kg	26.6/29	32.5/35.2	43.9/46.9	52.8/57.3	80.5/85	66.9/71.5	71.0/75.0	103.7/118.3	107.0/121.2
	Maks. Przepływ powietrza	m^3/h	2200	2100	3500	3800	4000	4000	4000	7500	7500
	Moc akustyczna	dB(A)	60	63	67	70	70	70	71	73	73
Czynnik chłodniczy	Ilość czynnika chłodniczego R32	kg	0.72	1.15	1.5	2.0	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0
	GWP		675	675	675	675	675	675	675	675	675
	Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego	g/m	12	12	24	24	24	24	24	24	24
Przyłącza rur	Średnice rur	mm(w)	6.35(1/4)/9.52(3/8)	6.35(1/4)/12.7(1/2)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/1588(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)
	Maks. Długość instalacji	m	25	30	50	50	75	75	75	75	75
	Maks. Różnica poziomów	m	10	20	25	25	30	30	30	30	30
Kabel zasilający	Kabel zasilający	mm^2	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	3x4.0	5x2.5	5x2.5
	Zabezpieczenie	A	16	16	25	25	32	16	32	20	20
	Kabel komunikacyjny	mm^2	4x1.0	4x1.0	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Zakres temp. pracy (chłodzenie / grzanie)		°C	-15~50/ -20~24	-15~50/ -20~24	-15~50/ -20~24	-15~50/ -20~24	-15~50/ -20~24	-15~50/ -20~24	-15~50/ -20~24	-15~50/ -20~24	-15~50/ -20~24