Dane techniczne klimatyzatorów podłogowo-sufitowych NØRDIS

Model			NIF-NOA 18	NIF-NOA 24	NIF-NOA 36	NIF-NOA 36-3	NIF-NOA 48-3	NIF-NOA 55-3
Chłodzenie	Moc	kW	5.28 (2.71~5.86)	7.03 (3.22~7.77)	10.55(2.73~11.43)	10.55(2.73~11.78)	14.07(3.52~15.24)	15.83(4.10~16.71)
	Pobór prądu	W	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)	3900 (900~4250)	4000 (890~4300)	5000 (900~5950)	5650 (1100~6650)
	Prąd roboczy	A	6.0 (3.2~9)	10.54 (3.9~13.1)	17.0 (4.2~19.0)	6.30 (1.4~6.80)	8.8 (1.9~10.3)	9.7 (3.2~11.5)
	SEER		6.2	6.1	6.2	6.4	6.1	6.1
Grzanie	Moc	kW	5.57 (2.42~6.30)	7.62 (2.72~8.29)	11.72(2.78~12.78)	11.72(2.81~12.78)	16.12(4.10~17.00)	18.17(4.40~19.64)
	Pobór prądu	W	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)	3350 (800~3950)	3350 (780~3950)	5100 (1000~6050)	6050 (1050~7100)
	Prąd roboczy	A	6.6 (2.7~7.3)	9.5 (3.5~12.7)	15.0 (3.5~17.5)	5.40 (1.3~6.20)	8.9 (2.1~10.5)	10.5 (2.2~12)
	SCOP		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Klasa efektywności energetycznej			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Jednostka wewnętrzna	Źródło zasilania	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz
	Wymiary (szer.×wys.×gł.)	mm	1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	Wymiary opakowania (dł.×szer.×wys.)	mm	1145x755x318	1145x755x318	1725x755x318	1725x755x318	1725x755x318	1725x755x318
	Waga Netto/Brutto	kg	28/33.3	28/33.1	41.5/48	41.5/48	41.7/48.5	42.3/49.2
	Przepływ powietrza	m^3/h	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
	Ciśnienie akustyczne	dB(A)	43.5/41/36.5/24	49/46/43/32	50/48.5/44/37	51/47.5/44.5/39	53/50/45/36	54/50.5/46.5/38
Jednostka zewnętrzna	Źródło zasilania	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	380-415V,3F 50Hz	380-415V,3F 50Hz	380-415V,3F 50Hz
	Wymiary (szer.×wys.×gł.)	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810
	Wymiary opakowania (dł.×szer.×wys.)	mm	887x337x610	915x370x615	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885
	Waga Netto/Brutto	Kg	26.6/29	32.5/35.2	43.9/46.9	52.8/57.3	80.5/85	66.9/71.5
	Maks. Przepływ powietrza	m^3/h	2200	2100	3500	3800	4000	4000
	Moc akustyczna	dB(A)	65	66	68	70	73	73
Czynnik chłodniczy	Ilość czynnika chłodniczego R32	kg	0.72	1.15	1.5	2	2.4	2.4
	GWP		675	675	675	675	675	675
	Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego	g/m	12	24	24	24	24	24
Przyłącza rur	Średnice rur	mm(w)	6.35 (1/4)/9.52(3/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)
	Maks. Długość instalacji	m	25	30	50	50	75	75
	Maks. Różnica poziomów	m	10	20	25	25	30	30
Zakres temperatur pracy	Kabel zasilający	mm^2	3x1,5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	5x2.5	5x2.5
	Zabezpieczenie	A	16	25	32	16	20	20
	Kabel komunikacyjny	mm^2	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
Zakres temp. pracy (chłodzenie / grzanie)		°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24