

Dane techniczne

NØRDIS Ultima Mono Split jednostka wewnętrzna ze zbiornikiem CWU



Model jednostki wewnętrznej ze zbiornikiem CWU				HLT-9-250-3S			HLT-12-250-3S
Kompatybilne jednostki zewnętrzne				HLT6MONO-S	HLT9MONO-S	HLT12MONO-S	HLT16MONO-3S
Zasilanie		V/Hz/Ph		380-415/50/3			
Wyłącznik automatyczny		A		16			
Przewód zasilający		mm2		5x2,5			
Grzałka zapasowa		kW		9 (3+6)			
Zawór przełączny trójdrogowy				LK Systems			
Zbiornik CWU		Pojemność	l	250			
		Materiał		Duplex 2205 SS			
Przepływomierz wody				Vortex			
Pompa cyrkulacyjna (wysokość podnoszenia, m)				Grundfos (9)			Grundfos (12)
Strona wodna	Przyłącze rur		Cal	G1"			G1-1/4"
	Dopuszczalny przepływ wody – min./znamionowy/maks.		l/s	0,20/0,29/0,37	0,27/0,38/0,50	0,40/0,57/0,75	0,50/0,72/0,93
			l/min	12/17,4/22,2	16,2/22,8/30	24/34,2/45	30/43,2/55,8
			m3/h	0,72/1,04/1,33	0,97/1,37/1,8	1,44/2,05/2,7	1,8/2,59/3,35
Wymiary	Wymiary netto (dł. x gł. x wys.)		mm	600x710x1720			
	Waga netto		kg	115			